

# S510 – SPECIFIKĀCIJAS

## Mašīnas raksturlielumu shēma

Darba nominālā celtspēja (ISO 14397-1)	810 kg
Gāzēslozde (ISO 14397-1)	1619 kg
Sūkņa jauda	64.70 L/min
System relief at quick couplers	23.8-24.5 MPa
Maks. braukšanas ātrums (liels diapazons - izvēles)	17.3 km/h
Maks. braukšanas ātrums (mazs diapazons)	11.8 km/h

## Dzinējs

Ražotājs/modelis	Kubota / V2203-M-DI-E2B-BC-3
Degviela	Dīzeļdegviela
Dzesēšana	Šķidrums
Jauda (SAE J1995) pie 2800 apgr./min:	36.4 kW
Griezies moments (SAE J 1995) pie 1700 apgr./min:	150.0 Nm
Cilindru skaits	4
Dzinēja darba tilpums	2196 cm <sup>3</sup>
Degvielas tvertne	93.70 L

## Svars

Darba svars	2686 kg
Transportēšanas svars	2343 kg

## Vadības ierīces

Mašīnas vadība	Ar divām rokas svirām regulējams virziens un ātrums vai izvēles Uzlabotā vadības sistēma (ACS - Advanced Control System), Uzlabotās rokas vadības ierīces (AHC - Advanced Hand Controls) vai Izvēles vadībsviru vadība (SJC - Selectable Joystick Control)
Hidrauliska sagāšana un pacelšana	Atsevišķi pedāļi vai izvēles Uzlabotā vadības sistēma (ACS - Advanced Control System), Uzlabotās rokas vadības ierīces (AHC - Advanced Hand Controls) vai Izvēles vadībsviru vadība (SJC - Selectable Joystick Control)
Priekšējais uzkabes agregāts (standarta)	Elektriskais slēdzis uz labās stūres sviras

## Piedziņas sistēma

Transmisija	Mainīgas padeves tandēma hidrostatiskie virzūlsūkņi, kas piedzen divus reversējamus hidrostatiskos motorus
-------------	--

## Standarta funkcijas

Sēdekļi ar amortizāciju	Pacelšanas sviras atbalsta ierīce
Automātiski darbināmas kvēlsvēces	Trokšņu slāpēšanas komplekts
Papildu hidraulika: maināmā plūsma/maksimālā plūsma	Darba gaismas, priekšējās un aizmugurējās
Bob-Tach™ rāmis	Stāvbremze
Bobcat bloķēšanas kontroles sistēma (BICS)	Drošības josta
Vadītāja Deluxe aprīkojuma kabīne* ar iekšējo putu poliuretāna polsterējumu, sānu, jumta un aizmugurējiem logiem, Deluxe aprīkojuma vadu komplektu, griestu apgaismojumu, elektrokontaktligzdus, glāzes turētāju, glabāšanas nodalījumu, tauri <sup>1</sup>	Sēdekļa aizsargs
Elektriskās vadības proporcionālā priekšējā papildu hidraulika	Dzirksteles aizturētais trokšņu slāpētājs
Dzinēja/hidrauliskās sistēmas izslēgšanās	10 x 16,5, 10-kārtu, lielas slodzes riepas
Hidrauliskā kausa pozicionēšana (ieskaitot ON (iesl.) / OFF (izsl.) slēdzi)	CE sertifikācija
Kontrolmēraparatūra	Garantija: 12 mēneši vai 2000 darba stundas, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais

1. Pretapgāšanās konstrukcija (ROPS) – atbilst SAE-J1040 un ISO 3471 prasībām; konstrukcija aizsardzībai pret kritošiem priekšmetiem (FOPS) – atbilst SAE-J1043 un ISO 3449 prasībām, I līmenis

## Papildaprīkojums

Deluxe aprīkojuma kontrolmērinstrumentu panelis	Izvēles vadībsvires (SJC)
Power Bob-Tach™	Divi ātrumi
Kabīnes siltumizolācija ar apsildi	Pneimatiskā atbalsta sēdekļi ar 2 punktu drošības jostu
10 x 16,5, 10-kārtu, lielas slodzes riepas, izvirzītās apmales	Atpakalgaitas brīdinājums
10 x 16,5, 10-kārtu, īpaši lielas slodzes riepas	Bākguns
12 x 16,5, 12-kārtu, īpaši lielas slodzes riepas, ar polimēru pildījumu	Dzinēja bloka sildītājs
12 x 16,5, bezlameju protektoru riepas	Ugunsdzēsējais aparāts
31 x 12-16,5, 10-kārtu, īpaši plata profila riepas	Radio
Uzlabotā vadības sistēma (ACS)	Ceļa komplekts
Uzlabotās rokas vadības ierīces (AHC)	Mirgojošā gaisma


## Vides raksturlielumi

Degvielas patēriņš pie 100% dzinēja slodzes	10.60 L/min
Degvielas patēriņš pie 70% dzinēja slodzes	8.70 L/min
Degvielas patēriņš pie 50% dzinēja slodzes	7.60 L/min



**SIA KONO**  
 Vestienas 6a  
 LV-1035 Rīga  
 Tālrunis: +371 26820992 Fakss: +371 67149420  
 bobcat@kono.lv  
 www.kono.lv

## Izmēri



(A) 3787.0 mm	(J) 2908.0 mm
(B) 1972.0 mm	(K) 467.0 mm
(C) 24°	(L) 42°
(D) 185.0 mm	(M) 97°
(E) 1082.0 mm	(N) 1727.0 mm
(F) 2657.0 mm	(O) 2032.0 mm
(G) 3378.0 mm	(P) 1374.0 mm
(H) 30°	(Q) 1643.0 mm
(I) 2205.0 mm	

## Aprīkojums

Apgrīztie kausi	Pašizgāzēju kaste
Augsnes frēzes	Pievelēšanas rati
Betona maisītāji	Planētāji
Buldozera vērstuves	Plaša pielietojuma rāmji
Celtniecības / rūpniecības nozares kausi	Pļaujmašīnas
Dažādi	Rotējoši griezēji
Drupinātāji	Satvērēji, lauku darbiem - plaša pielietojuma
Ekskavācijas iekārtas	Satvērēji, rūpnieciskie
Grābekļi dekoratīvajam zāles pārklājumam	Skarifikators
Greideri	Skrēperi
Griezēji drupinātāji	Slaucītāji
Kaisītāji	Slotas
Kāpurķēžu	Sniega pūtēji
Kārbeida vērstuves	Sniega stūmēji
Kausa adapteri	Sniega un viegla materiāla kausi
Kausi darbam ar mēslojumu	Sniega vērstuves
Koku stādu pārstādītāji	Spraišu kausi
Kombinētie kausi	Sprigulveida griezēji
Krūmgrieži	Stabilizatori
Kultivatori	Tilt-Tatch
Kļīveida sniega vērstuves	Transeju blietes
Kļū dakšas	Ūdens komplekti
Leņķa slotas	Universālie kausi
Maisāmie kausi	Urbji
Padeves kausi	Velēnu klājēji
Palešu dakšas, hidrauliskās	Vibroveltni
Palešu dakšas, standarta	Zema profila kausi
Pamata satvērēji	

Specifikācijas un konstrukcija var tikt mainīti bez īpaša paziņojuma. Attēlos var būt parādīts ne tikai Bobcat produkta standartaaprīkojums.



**Bobcat**®

www.bobcat.eu 