

Izmēri

(A) Kabīnes augstums	2472.7 mm
(B) Klīrenss	2874.0 mm
(C) Garenbāze	2100.0 mm
(D) Kopējais garums ar kausu	5471.3 mm
(E) Sniedzamība maksimālajā izbēršanas augstumā	714.0 mm
(F) Rakšanas dziļums	125.0 mm
(G) Maksimālais izbēršanas augstums	2482.5 mm
(I) Šarnīra tapa maksimālajā augstumā	3225.0 mm
(J) Aizmugurējais pārkares leņķis	32.1°
(K) Pagrieziena rādiuss, mērot kausu	4280.4 mm
(L) Iekšējās riepas pagrieziena rādiuss	2000.6 mm
(M) Platums, mērot kausu	1900.0 mm
(N) Riepu izmērs	1410.0 mm
(O) Mašīnas platums	1770.0 mm
(P) Salocīšanas leņķis	40.0°
(Q) Izbēršanas leņķis maksimālajā augstumā	45.0°

Izmēri – palešu dakša

(R) Kopējais garums ar dakšām	5999.1 mm
(S) Sniedzamība zemes līmenī	843.6 mm
(T) Maksimālā sniedzamība	1305.7 mm
(V) Dakšu augstums maksimālajā sniedzamībā	1349.0 mm
(W) Maksimālais dakšu augstums	3075.0 mm
(X) Dakšu sniedzamība maksimālajā augstumā	469.9 mm
(W3) Dakšu satvērēja platums	773.6 - 1313.6 mm
(R1) Apgriešanās rādiuss – transportēšanas pozīcija	4262 - 4472.6 mm

Ekspluatācijas parametri ar kausu

Kausa tilpums	0.8 m ³
Kausa diapazons	0.6 - 1.2 m ³
Apsviešanas slodze, taisni (ISO 14397-1)	2953 kg
Pārslodzes svars, taisni (ISO 14397-1) – BT	2784 kg
Apsviešanas slodze, pagriezts par 40° (ISO 14397-1)	2564 kg
Pārslodzes svars, šarnīrā saliekts 40° leņķī (ISO 14397-1) – BT	2394 kg
Nominālā darba celtspēja (ISO 14397-1)	1477 kg
Nominālā darba celtspēja, taisni (ISO 14397-1) – BT	1392 kg
Nominālā darba celtspēja, šarnīrā saliekts (ISO 14397-1) – QT	1282 kg
Nominālā darba celtspēja, šarnīrā saliekts (ISO 14397-1) – BT	1197 kg
Pacelšanas atraušanas spēks (ISO 14397-2)	4023 kg
Celtspēja (ISO 14397-2)	2064 kg

Ekspluatācijas parametri ar palešu dakšu

Pārslodzes svars, taisni (ISO 14397-1)	2349 kg
Pārslodzes svars, šarnīrā saliekts 40° leņķī (ISO 14397-1)	1985 kg

Dzinējs

Modelis	2.4L V2 BOBCAT ENGINE
Atbilstība	STAGE V
Dzesēšana	Šķidrums
Degviela	Dīzeļdegviela
Degvielas tvertne	78.80 L
Jauda ar 2600 apgr./min (ISO 14396):	41.0 kW

Svars

Darba masa, standarta (ISO 6016)	4635 kg
Sūtīšanas svars, standarta (ISO 6016)	4218 kg
Maks. statiskais ass noslogojums	8400 kg
Maks. dinamiskais ass noslogojums	6000 kg

Hidrauliskā sistēma

Vadības vārsts	3 PLŪSMDAĻU (4 PĒC IZVĒLES) PARALĒLĀS SĒRIJAS TIPA VAĻĒJA CENTRA
Sistēmas atslogošana ātrajos savienotajos	20.5 MPa
Hidraulikas tvertne	27.20 L
Papildu standarta plūsma	75.40 L/min

Vadības ierīces

Mašīnas vadība	Mašīnas locīšana šarnīrsavienojumā, izmantojot hidraulisko stūrēšanu ar stūres ratu
Braukšanas virziens	Braukšanas virziena slēdzis (F-N-R) uz vadībsvirām. Gāzes pedālis darba un braukšanas režīmā.
Mašīnas hidraulika	Dubultas ass vadībsvira pacelšanai, sagāšanai un palīgfuncijai
Transportlīdzekļa bremzēšana	Integrētu 6 mitro bremžu disku kombinācija aizmugurējā asī ar hidrostatiskās bremzēšanas efektu

Piedziņas sistēma

Galvenā piedziņa	Proporcionāli vadīts hidrostatiskais motors
Transmisija	Hidrostatiskā ar elektronisku regulēšanu

Izvēles aprīkojums

- Automatic Ride Control
- Bākuguns
- Vācijas bremzes
- Kabīnes siltumizolācija ar HVAC
- Ugunsdzēsamais aparāts
- Pastiprinātās plūsmas papildu hidraulika
- LED braukšanas gaismas
- Ceļa pakotne
- 2 ātrumi 30 km/h
- Riteņi 335/80 R18
- Riteņi 365/70 R18
- Riteņi 405/70 R20

Standarta funkcijas

- Standarta bremzes
- Automātiska stāvbremze
- Delux operatora kabīne ar apsildi
- Diferenciāļa bloķētājmehānisms
- Atslēgas aizdedze ar paroli
- Power Quicktach
- Halogēna braukšanas gaismas
- 2 ātrumi 20km/h
- Atsperots vinila sēdeklis
- Standarta plūsmas papildu hidraulika
- Riteņi 335/80 R18
- 12 V kontaktligzda
- Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)

Attachments

- Ārdītāji
- Dažādi
- Izlīdzinātājs
- Maisāmie kausi
- Sniega ķīļveida lāpstas
- Sniega lāpstas
- Sniega stūmēji